



ENGLISH	
C1	operating capacitor low speed
C2	start capacitor low speed
C3	operating capacitor high speed
C4	start capacitor high speed
M1	brush motor
S1	main power switch
S2	low/high speed switch
S3	tachometric start capacitor low speed
S4	tachometric start capacitor high speed
X1	power plug
X2	plug socket

ITALIANO	
C1	condensatore di lavoro bassa velocità
C2	condensatore di spunto bassa velocità
C3	condensatore di lavoro alta velocità
C4	condensatore di spunto alta velocità
M1	motore spazzola
S1	interruttore on / off
S2	selettore bassa / alta velocità
S3	disgiuntore centrifugo bassa velocità
S4	disgiuntore centrifugo alta velocità
X1	spina alimentazione
X2	presa ausiliaria

SYMBOL	D	EN	IT
rt	rot	red	rosso
sw	schwarz	black	nero
bn	braun	brown	marrone
bl	blau	blue	blu
ws	weiss	white	bianco
ge	gelb	yellow	giallo
gn	grun	green	verde

LOW SPEED  
BASSA VELOCITA'

HIGH SPEED  
ALTA VELOCITA'

MATERIALE	COLORE	FINITURA	TRATTAMENTO TERMICO	TIPO DI PRODOTTO
APICE	MODIFICHE	NOME	DATA	
TOLLERANZE se non diversamente specificato: fino a 6 ± 0.1 / da 6 a 30 ± 0.2 da 30 a 120 ± 0.3 da 120 a 315 ± 0.5 / da 315 a 1000 ± 0.8 / da 1000 a 2000 ± 1.2 / da 2000 a 4000 ± 2		DENOMINAZIONE		SCALA
APPROVATO ing. L.Lenzi	DATA 10-02-2010			DISEGNATO LL
				DATA 10-02-2010
				COD.