

# ROUND 45 D 60

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 D 60 это новая полomoечная машина, специально разработанная для удовлетворения самых высоких требований в профессиональном клининге. Инновационный дизайн и функциональность, обеспечивают максимальную эргономичность и комфорт в ежедневном использовании. Технические характеристики и особенности: объем баков для воды 45/47 литров, три часа автономной работы, интерактивный пульт управления с защитой от не санкционированного доступа, усиленное в два раза давление прижима щетки, функция «тихий режим», автоматизированная система дозирования моющего средства – все это делает Round 45 D 60 идеальной полomoечной машиной для применения, как в промышленных масштабах, так и для уборки небольших площадей. Широкий щеточный узел с 2 щеткам и регулируемая скорость до 5 км/ч обеспечивают высокую производительность работы до 3050 м<sup>2</sup>/час.



Панель управления с дисплеем

Пароль для доступа – безопасность

Сенсорная система управления

Встроенный фильтр для чистой воды

Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины

Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

Eco System

Система дозирования моющего средства

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

| МОДЕЛЬ                      | АТИКУЛ     | КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| ROUND 45 D 60 TOUCH         | 10.4223.00 | 1               |
| ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH | 17.4223.00 | 1               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  |                        |                   |
|---|------------------------|-------------------|
| Ширина очистки                                  | мм                     | 600               |
| Ширина всасывающей балки                        | мм                     | 750               |
| Производительность (теоретическая/практическая) | м <sup>2</sup> /ч      | 3050 - 1830       |
| Напряжение питания                              |                        | Батарея 24 В      |
| Потребляемая мощность                           | Вт                     | 1190              |
| Привод  |                        | Электропривод     |
| ЩЕТКИ   |                        |                   |
| Диаметр - пад X количество                      | мм - дюйм x шт.        | 310 - 12" x 2     |
| Мощность двигателя x кол-во                     | Вт x шт.               | 450 x 1           |
| Скорость вращения                               | об/мин                 | 200               |
| Давление прижима щетки                          | кг - г/см <sup>2</sup> | 27 - 27 ; 32 - 32 |
| ПРИВОД  |                        |                   |
| Мощность двигателя                              | Вт                     | 180               |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Максимальная скорость                   | км/ч | 5 |
| Максимальный уклон, при полной загрузке | %    | 2 |

### ВСАСЫВАНИЕ

|                    |                          |        |
|--------------------|--------------------------|--------|
| Мощность двигателя | Вт                       | 550    |
| Разряжение         | мбар/мм H <sub>2</sub> O | 1250   |
| Расход воздуха     | л/сек                    | 30     |
| Уровень шума       | дБ(А)                    | 63/57* |

### БАК

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| Тип                         |    | Двойной бак   |
| Объем бака для чистой воды  | л  | 45            |
| Объем бака для грязной воды | л  | 47            |
| Вес (пустой/с батареями)    | кг | 116 / 196     |
| Размеры                     | мм | 1125x670x1040 |

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

| МОДЕЛЬ  | АТИКУЛ     |
|---|------------|
| Заливной шланг  | 30.0024.00 |
| 12" Полипропиленовая щетка ø 0.7 (**)   | 40.0001.00 |
| Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (***)   | 22.0519.00 |
| Комплект батарей 12 В 105 Ач (***)  | 18.0001.00 |
| Съёмная брызгозащита без щетины   | 24.0266.00 |
| щетина для брызгозащиты   | 40.4007.00 |
| Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя) | 96.0091.01 |
| Система дозирования моющего средства (***)  | 96.0048.00 |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| МОДЕЛЬ   | АТИКУЛ     |
|--|------------|
| 12" Полипропиленовая щетка ø 0,9   | 40.0101.00 |
| 12" Полипропиленовая щетка ø 1.2   | 40.0301.00 |
| 12" щетка Tuxex ø 1.2 зернистость 80   | 40.0201.00 |
| Приводной диск 290 мм (Для пада 12")   | 40.1001.00 |
| Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя) | 96.0055.00 |

(\*) Тихий режим

(\*\*) 2 щетки в стандартной комплектации

(\*\*\*) версия BC CHEM