

RIDER R 65 FD 65

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
СЕРИЯ RIDER

Rider R 65 - это новая компактная полomoечная машина с местом для оператора Ghibli & Wirbel. Вместимость 65 литров, высокая автономность и производительность (3250 м²/ч) обеспечивают идеальное решение для любого типа помещений. Все детали Rider разработаны с целью обеспечения максимальной эргономики и простоты использования. Непревзойдённая точность движений и разворот вокруг своей оси (U-образный поворот всего в 115 см), позволяет без проблем передвигаться даже в самых узких местах. Компактные размеры, повышенная маневренность, низкий уровень шума и высокая производительность делают Rider идеальным средством для уборки на любых поверхностях в любых помещениях. Версия FD65 оборудована тяговым приводом на переднее колесо, щеточным узлом с четырьмя щетками, который вместе с компактной и высокопроизводительной всасывающей балкой (750 мм) естественным образом адаптирующейся под движения машины, гарантирует отличный результат сушки на любой поверхности, даже на крутых углах и при резких поворотах руля. Версия BC укомплектована зарядным устройством и комплектом аккумуляторных батарей емкостью 105 Ач, которые обеспечивают автономность работы без остановки более двух с половиной часов!



Поднятие /опускание щеточного узла и всасывающей балки при помощи рычагов



лёгкий доступ ко всем компонентам



Бак для грязной воды: простой доступ и очистка



Компактная и эффективная всасывающая балка



мгновенная установка и удаление щётки



Инновационный щеточный узел с четырьмя щётками



Радиус разворота всего в 115 см



Манёвренная и компактная: идеальная для узких помещений

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RIDER R 65 FD 65	10.0654.00	1
RIDER R 65 FD 65 BC	13.0654.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	650
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая/практическая)	м ² /ч	3250 - 1950
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1650
Привод		Электропривод, вперед/назад

ЩЕТКИ

Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	180 - 7" x 4
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	100 x 4
Скорость вращения	об/мин	190
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	22 - 20,4

ПРИВОД

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Щётка 7" полипропилен Ø 0,6 (*)	4905-0037-0
Внешнее зарядное устройство 24 В 20 А (**)	18.0063.00
Комплект из 2 аккумуляторных батарей 12 В 105 Ач (**)	18.0001.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины 750 мм (переднее/заднее)	96.0091.01

Мощность двигателя	Вт	700
Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	5

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар/мм H ₂ O	1791
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	64

БАК

Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	л	65
Объем бака для грязной воды	л	65
Вес (пустой/с батареями)	кг	140/220
Размеры	мм	1150x780x1425

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Диск щётки 7"	4915-0011-0
Щётка 7" Тупех	4905-0041-0
Комплект резиновых элементов из полиуретана для чистящего устройства 750 мм (переднее/заднее)	96.0092.00

(*) 4 щетки в стандартной комплектации

(**) версия BC