

# RUNNER R 150 FD 100

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА  
СЕРИЯ RUNNER

Runner это новая полomoечная машина Ghibli & Wirbel с местом для оператора, предназначенная для площадей больших размеров. Runner является наилучшим выбором для тех, кто ищет мощность, надежность и высокую производительность без ущерба для комфорта. Щеточный узел шириной (1000 мм) в сочетании с высокой производительностью 6000 м<sup>2</sup>/ч - это идеальное решение для уборки площадей большого размера. Отличные результаты уборки достигаются благодаря трехступенчатой регулировке прижима щеток к полу (101 кг максимальное давление) и правильной работе моющих средств (chemical mixing system); широкая и маневренная всасывающая балка гарантирует идеальную сушку поверхностей любого типа. Органы управления Runner расположены таким образом, чтобы обеспечить оператору максимальный комфорт и высокую эффективность работы: простая и легко читаемая панель управления; управление всеми основными функциями машины происходит на интуитивном уровне; эргономичное место для оператора, легкий доступ, в сочетании с отличным обзором, обеспечивают комфорт и удобство даже для многопользовательской работы. Версия ВС укомплектована аккумуляторными батареями (36V) и зарядным устройством.



Панель управления с дисплеем



Регулировка прижима щеток (3 режима)



Система дозирования моющего средства



Поднимающиеся и опускающиеся боковая брызгозащита



Легкий доступ для обслуживания

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RUNNER R 150 FD 100	10.0610.00	1
RUNNER R 150 FD 100 BC	13.0610.00	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	1000
Ширина всасывающей балки	мм	1300
Производительность (теоретическая/практическая)	м <sup>2</sup> /ч	6.000 - 3.600
Напряжение питания		Батарея 36 В
Потребляемая мощность	Вт	2650
Привод		Электропривод, вперед/назад
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	508 - 20" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 2
Скорость вращения	об/мин	170/140
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	65;79;101 / 24;29;37
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	900

Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	16

ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	600
Разряжение	мбар/мм Н <sub>2</sub> O	165 / 1.700
Расход воздуха	л/сек	32
Уровень шума	дБ(А)	67/59*

БАК		
Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	л	150
Объем бака для грязной воды	л	160
Вес (пустой/с батареями)	кг	296/584
Размеры	мм	1850x1100x1380

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
20" Жесткая полипропиленовая щетка Ø 0,9 (**)	40.0109.00
Боковые брызговики	39.0115.00
Передняя уплотнительная полоса	39.0093.00
Задняя уплотнительная полоса	39.0094.00
Внешнее зарядное устройство на подставке 36 V 28 A (***)	18.0050.00
Комплект из 6 гелевых батарей 6 В 240 Ач (***)	18.0011.00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
20" щетка Тупех зернистость 80 - Ø 1,2	40.0209.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Передняя маслостойкая уплотнительная полоса	39.0119.00
Задняя маслостойкая уплотнительная полоса	39.0120.00

(\*) Функция "тихий режим"

(\*\*) 2 щетки в стандартной комплектации

(\*\*\*) версия ВС